



**Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, Godthåbsvej 13,  
7100 Vejle  
År 06**

**DoP-1600\_10  
Bakkemørtel 0-4 mm, 3,5%**

**EN 998-2**

Receptmørtel type G

Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav.

Blandingsforhold: 3,5% Ca(OH)<sub>2</sub>, 96,5% sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: MX1, passivt miljø

Indhold af farlige stoffer: NPD

**Supplerende oplysninger**

**Fabriksfremstillet 3,5% kalktilpasset vådmørtel  
Bakkesandsmørtel**

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167:2015

Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF 167:2015 relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i ”Murerhåndbogen”.

Produktionsdato: Se emballage eller følgesedlen.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167:2015 samt DS/EN998-2:2016, DS/EN 998-1:2016 Annex ZA.1

