



**Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, Godthåbsvej 13,
7100 Vejle
År 06**

EN 998-1 DoP: 1350_13 Pudsmørtel 0-4 mm, 7,7% Receptmørtel type GP, pudsmørtel til indvendig brug. Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: W0 (ikke specificeret) Dampdiffusionskoefficient: NPD Vedhæftning: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Frostfasthed: MX1, passivt miljø	EN 998-2 DoP 1600_11 Bakkemørtel 0-4 mm, 7,7% Receptmørtel type G Muremørtel til indvendig brug i elementer, der ikke er underlagt statiske krav. Blandingsforhold: 7,7% Ca(OH) ₂ , 92,3% sand Klorid-indhold: < 0,1 vægt% Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: NPD Dampdiffusionskoefficient: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Frostfasthed: MX1, passivt miljø Indhold af farlige stoffer: NPD	Supplerende oplysninger Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel. Bakkesandsmørtel Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.). Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167:2015 Produktionsdato: Se emballage eller følgersedlen. Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS/INF 167:2015 samt DS/EN 998-2:2016, DS/EN 998-1:2016 Annex ZA.1
		 