



**Bygherre-afstemning/forventning:  
Er alle forhold afstemt? Gør det så tidligt i processen som muligt.**

**Alle faktorer har i større eller mindre grad indflydelse på det færdige murede byggeri.**

1. Mursten og mørtel er naturprodukter, og vil patinere i det færdige udtryk. Du vil derfor i takt med de fire årstider, og i forhold til verdenshjørner, kunne se forskellige udtryk på din facade.
2. Vejrliget og årstider, udførelsesperiode, udførelsesteknik, forbandt, fugefærdiggørelse og afrensning; Mørtel og mursten i forskellige kombinationer vil give forskellige udtryk.
3. Valg af mørtel afhænger af mursten, eksponeringsklasse, beliggenheden, bygningskonstruktion, trykstyrke og statik. Det rigtige valg af mørtel har indflydelse på placering af dilatationsfuger og derved stor betydning for etableringsomkostninger samt efterfølgende vedligeholdsgiffter, som bør tænkes ind i forløbet.
4. Valg af fugefarve: Fugefarven udgør ca. 22-26 % af det samlede indtryk af facaden, og her kan der være meget at hente i, at sætte sit eget præg på den murede facade.
5. Mørtlens åbningstid har stor betydning for den håndværksmæssige udførelse. Vælg derfor en mørtel med så lang åbningstid som muligt.  
Åbningstiden er den tid murene har til rådighed, mens mørtlen endnu er homogen og fugen kan trykkes i rette tid.
6. Afstem med din håndværker hvordan forventningen til det færdige udseende bliver. De håndværksmæssige forhold skal være opfyldt – herunder udførelse og afdækning for vejrlig, samt afrensnings-teknik og -produkt.
7. Afstem fugefærdiggørelse, afrensningsteknik og -produkter.
8. VKM tilråder at lave en mock up. Bestil prøvepose eller tavle.

**DEN RETTE SPARRING OG RÅDGIVNING**

